


GIRO
ESPRESSO
MACHINE

“LA TASSE DE CAFÉ PARFAITE”

COMPACT, ÉLÉGANT ET PUISSANT


Le Giro est une machine à café unique, élégante et compacte, conçue spécialement pour JDE Professional. Comme un vrai barista, vous pouvez à présent servir une tasse parfaite d'espresso ou de café noir ainsi que de délicieuses boissons au lait frais. Découvrez la facilité d'une machine à café pour la maison, de la qualité d'une machine professionnelle. Dans ce dépliant, nous vous expliquons comment configurer la machine pour que vous puissiez savourer votre première tasse de café aussi vite que possible !

ÉTAPE PAR ÉTAPE, JUSQU'À VOTRE PREMIÈRE TASSE DE CAFÉ




1

Retirez le film de l'écran.




2

Remplissez le réservoir d'eau (à l'arrière)




3

Remplissez le réservoir à grains (partie supérieure)



4

Branchez le cordon d'alimentation pour mettre le Giro sous tension.



5

Le broyeur du moulin à café a déjà été réglé pour que le goût soit parfait.



6

Suivez la procédure d'installation indiquée à l'écran, étape par étape.

JDE

jacobsdouweegbertsprofessional.be

EXACTEMENT COMME VOUS L'AIMEZ.

INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE



1

Lancez l'installation : attendez que l'écran de sélection de langue s'affiche.



2

Choisissez votre langue : appuyez sur < ou > puis sur la touche Start pour confirmer.



3

Lisez les instructions et appuyez sur Start ou sur < pour revenir en arrière.



4

Sélectionnez les unités de volume : appuyez sur < ou > et sur Start.



5

Indiquez si vous utilisez un filtre à eau ou non. Sélectionnez oui ou non avec < ou > et appuyez sur Start.



6

Mesurez la dureté de l'eau avec la bandelette jointe et sélectionnez avec < ou > + Start.



7

Comment aimez-vous votre café ? Appuyez sur Start pour sélectionner un profil.



8

Appuyez sur < ou > pour sélectionner un profil et appuyez sur Start.



9

Indiquez si vous utilisez du lait frais ou non. Raccordez le tuyau à lait et sélectionnez oui ou non avec < ou >. Appuyez sur Start.



10

Si vous utilisez du lait frais, remplissez le refroidisseur à lait et appuyez sur Start.



11

Pour rincer : placez une tasse ou un récipient (min. 250 ml) sous l'orifice d'écoulement de la sortie.



12

Rinçage : l'écran clignote en orange et noir et au bout de quelques secondes, le Giro commence le rinçage.

LE COMPLÉMENT PARFAIT POUR DES BOISSONS LACTÉES ONCTUEUSES

Peut varier selon les pays



Refroidisseur à lait de 1 l pour lait frais



Refroidisseur à lait de 1 l + socle pour une utilisation optimale du contenu



Refroidisseur à lait de 5 l + socle

ÉGALEMENT DISPONIBLE

- Filtre à eau BRITA + adoucisseur pour le réservoir d'eau
- Un kit pour un raccordement fixe à l'eau et un filtre à eau externe BRITA en option

CONTENT DU COFFRET

- 2 x sachets de Renegite
- Bandelette de test de dureté de l'eau
- Tablettes détergentes pour broyeur
- Tablettes détergentes pour le pot à lait Rinza
- Guide de démarrage rapide Bravilor
- Livret de sécurité
- Tuyau souple à lait avec limiteur

SCAN & READ MORE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques de la machine, le manuel d'utilisation et d'installation du Sprso GIRO, veuillez consulter notre site d'assistance technique en scannant le code :



L'INSTALLATION EST MAINTENANT TERMINÉE, SAVOUREZ VOTRE PREMIÈRE

TASSE DE CAFÉ