

Flavour Point FP4-UC

Gebruiksaanwijzing



Colofon

Uitgever

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3, CH-4528 Zuchwil

Uitgave

02.2024

Concept en redactie

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

Copyright ©

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Vermenigvuldiging, verspreiding, overbrengen via elektronische systemen of vertaling in een andere taal is zonder schriftelijke toestemming van Schaerer AG niet toegestaan. Dit geldt zowel voor het complete document als voor afzonderlijke passages hieruit. De inhoud van het document berust op de actueelste gegevens die op het moment van het ter perse gaan beschikbaar waren. Schaerer AG behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig tijdstip wijzigingen aan te brengen zonder nieuwe kennisgeving. Alle afbeeldingen, illustraties en displayteksten in deze gebruiksaanwijzing zijn slechts voorbeelden! Door het brede assortiment aan opties kan de machine afwijken van de machines die hier zijn afgebeeld. Schaerer AG is uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud van het Duitse originele document.

Inhoudsopgave

1	Veiligheid.....	4
1.1	Tekens en symbolen.....	4
1.2	Beoogd gebruik.....	5
1.3	Te voorzien verkeerd gebruik.....	6
1.4	Restrisico's.....	6
1.5	Plichten van de exploitant.....	7
1.6	Gevaar van materiële schade.....	8
2	Technische gegevens.....	9
2.1	Machinegegevens.....	9
2.2	Netaansluiting op standplaats.....	10
2.3	Typeplaatje.....	10
2.4	Verklaring van overeenstemming.....	10
2.4.1	Toegepaste normen.....	10
2.4.2	Adres van de fabrikant.....	12
3	Productbeschrijving.....	13
3.1	Overzicht.....	13
4	Installatie en inbedrijfstelling.....	14
4.1	Flavour Point inschakelen.....	14
4.2	Flavour Point vullen.....	15
5	Reiniging.....	16
5.1	HACCP-reinigingsconcept.....	16
5.2	Reinigingsintervallen.....	16
5.3	Flavour Point reinigen.....	17
6	Storingen verhelpen.....	18
7	De-installatie.....	19
8	Milieuvriendelijke afvoer.....	20

1 Veiligheid

1.1 Tekens en symbolen

Veiligheidsaanwijzingen



GEVAAR

Direct gevaarlijke situatie die dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben

Neem de beschreven maatregelen om dit gevaar te vermijden absoluut in acht.



WAARSCHUWING

Algemeen gevaarlijke situatie die ernstig letsel tot gevolg kan hebben

Neem de beschreven maatregelen om dit gevaar te vermijden absoluut in acht.



VOORZICHTIG

Algemeen gevaarlijke situatie die licht letsel tot gevolg kan hebben

Neem de beschreven maatregelen om dit gevaar te vermijden absoluut in acht.



AANWIJZING

Er bestaat een situatie die beschadiging van de koffiemachine en/of een bijzettoestel tot gevolg kan hebben.

Neem de beschreven maatregelen ter vermindering van dit gevaar absoluut in acht.

Gebruikte waarschuwingssymbolen

Symbolen voor gevaren en geboden kunnen zowel in de gebruiksaanwijzing als op de machine worden gebruikt.

Symbool	Soort gevaar	Symbool	Soort gevaar
	Waarschuwing voor hete vloeistoffen		Waarschuwing voor hete oppervlakken
	Waarschuwing voor hete stoom		Waarschuwing voor gevaarlijke elektrische spanning
	Waarschuwing voor giftige vloeistoffen		Waarschuwing voor handletsel

Gebruikte gebodssymbolen

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Lees de documentatie!		Draag veiligheidshandschoenen!

Symbool	Betekenis	Symbool	Betekenis
	Draag een veiligheidsbril!		Was de handen!
	Trek de stekker uit!		

Aanduidingen in deze gebruiksaanwijzing

Aanduiding	Betekenis	Aanduiding	Betekenis
■	Opsomming zonder vaste volgorde	✓	Resultaten van handelingsstappen
(1)	Legende, positienummers in afbeeldingen	[Toets]	Aanduidings- en bedieningselementen
1.	Stapsgewijze handelingsinstructies	„Menu“	Menu's op beeldschermen

1.2 Beoogd gebruik

Het bijzettoestel Flavour Point UC is ervoor bestemd om uit diverse aroma's door bijmenging van siroop de koffie te aromatiseren. Het toestel wordt als Under Counter-oplossing (voor de gebruiker niet toegankelijk) direct onder de koffiemachine geplaatst.

Dit toestel is zowel bestemd voor bedrijfsmatig gebruik als voor gebruik in de horeca of op soortgelijke locaties. Het mag op plekken voor zelfbediening worden geïnstalleerd, wanneer tijdens het gebruik ervan een verantwoordelijke persoon ter plekke is. Het mag in winkels, kantoren en dergelijke werkomgevingen, hotels, motels en bed&breakfasts worden gebruikt.

Het gebruik hiervoor is onderworpen aan deze gebruiksaanwijzing. Een ander of hiervan verdergaand gebruik geldt als niet beoogd. Voor schade die daaruit voortvloeit, is de fabrikant niet aansprakelijk.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar evenals door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of werden geïnstrueerd in het veilige gebruik van het apparaat en de daaruit resulterende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen alleen worden uitgevoerd door personen die de kennis en praktische ervaring met het apparaat hebben, vooral wat veiligheid en hygiëne betreft.



Het gebruik van het toestel is bovendien onderworpen aan de **Algemene voorwaarden** van Schaerer AG en deze gebruiksaanwijzing. Een ander of hiervan afwijkend gebruik geldt als niet conform de voorschriften. Voor schade die daaruit voortvloeit, is de fabrikant niet aansprakelijk.

1.3 Te voorzien verkeerd gebruik



WAARSCHUWING

Gevaar door verkeerd gebruik!

Elk gebruik van het bijzettoestel Flavour Point dat verder gaat of anders is dan het beoogd gebruik, wordt aangemerkt als verkeerd gebruik en kan leiden tot gevaarlijke situaties.

- ▶ Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- ▶ Toegang tot het servicebereik van de koffiemachine is alleen toegestaan voor gekwalificeerde servicetechnici.
- ▶ Laat reiniging en onderhoud door de gebruiker alleen uitvoeren door personen die de kennis en praktische ervaring met het toestel hebben, vooral wat veiligheid en hygiëne betreft.
- ▶ In de zelfbedieningsmodus en tijdens het gebruik is het noodzakelijk dat gekwalificeerd personeel het toestel bewaakt. Daardoor wordt het correct uitvoeren van de noodzakelijke onderhoudsmaatregelen gewaarborgd.
- ▶ Verander nooit veiligheidsvoorzieningen van het bijzettoestel Flavour Point.
- ▶ Gebruik het bijzettoestel Flavour Point alleen, wanneer het correct werkt en niet beschadigd is.

1.4 Restricties

De hoogst mogelijke veiligheid behoort bij Schaerer AG tot de belangrijkste productkenmerken. De doeltreffendheid van de veiligheidsvoorzieningen is alleen gegarandeerd wanneer de volgende aanwijzingen voor het vermijden van verwondingen en gevaren voor de gezondheid in acht genomen worden.



Deze veiligheidsaanwijzingen kunnen bij Schaerer AG aangevraagd of direct via het portaal <Schaerer Coffee Link> in de MediaPool (<https://login.coffeelink.schaerer.com/>) gedownload worden.

Gevaar door elektrische schok



GEVAAR

Levensgevaar door elektrische schok!



Door verkeerde omgang met elektrische apparaten kan er een elektrische schok ontstaan. Er bestaat levensgevaar.

- ▶ Laat werkzaamheden aan elektrische installaties uitsluitend door een elektricien verrichten.
- ▶ Sluit het toestel op een beveiligde stroomkring aan (advies: laat de aansluiting via een aardlekschakelaar lopen).
- ▶ Neem goed nota van de desbetreffende richtlijnen over laagspanning en/of de veiligheidsbepalingen en voorschriften die in het betreffende land en op de betreffende plaats gelden.
- ▶ Aard de aansluiting volgens de voorschriften en beveilig deze tegen elektrische schokken.
- ▶ Zorg ervoor dat de spanning overeenstemt met de gegevens op het typeplaatje van het toestel.
- ▶ Raak nooit onderdelen aan die onder spanning staan.
- ▶ Schakel vóór het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden steeds de hoofdschakelaar uit en koppel het toestel los van het elektriciteitsnet.
- ▶ Zorg ervoor dat het toestel op alle polen van het elektriciteitsnet kan worden gescheiden. Losgekoppelde verbindingen moeten op elk moment vanaf de standplaats van het toestel te zien zijn en de loskoppeling moet door een vergrendeling zijn gewaarborgd.
- ▶ Laat de aansluitkabel alleen vervangen door een gekwalificeerde servicetechnicus.

Gevaar door reinigingsmiddelen



Lees vóór gebruik van de reinigingsmiddelen de informatie op de verpakking van het reinigingsmiddel zorgvuldig door. Het veiligheidsinformatieblad kan, indien niet aanwezig, bij de verkoopfirma worden opgevraagd (zie verpakking van het reinigingsmiddel).



WAARSCHUWING

Gevaar voor vergiftiging door reinigingsmiddelen!

Bij inname van reinigingsmiddelen bestaat er gevaar voor vergiftiging.

- ▶ Houd reinigingstabletten uit de buurt van kinderen en onbevoegde personen.
- ▶ Slik reinigingsmiddelen niet in.
- ▶ Meng reinigingsmiddelen nooit met andere chemicaliën.
- ▶ Gebruik reinigings- en ontkalkingsmiddelen alleen voor het daarvoor bestemde doel (zie etiket).
- ▶ Eet en drink niet tijdens het gebruik van de reinigingsmiddelen.
- ▶ Let tijdens het gebruik van de reinigingsmiddelen op een goede be- en ontluchting.
- ▶ Draag tijdens het gebruik van de reinigingsmiddelen veiligheidshandschoenen.
- ▶ Draag tijdens het gebruik van ontkalkingsmiddelen een veiligheidsbril.
- ▶ Was de handen direct grondig na het gebruik van de reinigingsmiddelen.

Informatie bij noodgevallen: Vraag bij de fabrikant van het reinigingsmiddel (zie etiket van het reinigingsmiddel) het telefoonnummer voor informatie in een noodgeval (toxicologisch informatiecentrum) op. Wanneer uw land niet over een dergelijk instituut beschikt, neem dan de volgende tabel in acht:

Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum (Zwitsers informatiecentrum voor toxicologie)

Gesprekken vanuit het buitenland	+41 44251 51 51
Gesprekken vanuit Zwitserland	145
Internet	www.toxi.ch

Gevaar door allergieën



VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid door toevoegingen!

Producten met toevoegingen (of resten daarvan) kunnen een allergische reactie teweegbrengen. Er bestaat gevaar voor de gezondheid.

- ▶ Informeer het personeel dat aanvullende producten die worden gebruikt, eventueel allergische reacties kunnen veroorzaken.

1.5 Plichten van de exploitant

De exploitant moet ervoor zorgen dat veiligheidsvoorzieningen regelmatig door een Schaerer AG servicepartner, diens gemachtigde of andere geautoriseerde personen, worden onderhouden en gecontroleerd. Gebreken dienen binnen 30 dagen schriftelijk bij Schaerer AG te worden gereclameerd! Voor verborgen gebreken bedraagt deze termijn 12 maanden vanaf installatie (werkrapport, overdrachtprotocol), echter uiterlijk 18 maanden vanaf verlaten van de fabriek in Zuchwil.



1.6 Gevaar van materiële schade



AANWIJZING

Materiële schade door verkeerde omgang met het bijzettoestel Flavour Point

Een verkeerde omgang met het bijzettoestel Flavour Point kan leiden tot materiële schade of verontreiniging.

- ▶ Neem bij storingen goed nota van het hoofdstuk „Storingen” en raadpleeg indien nodig een gekwalificeerde servicetechnicus.
- ▶ Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen van Schaerer AG.
- ▶ Meld aan de buitenkant zichtbare beschadigingen en lekkages onmiddellijk aan de servicepartner en laat de betreffende onderdelen vervangen of repareren.
- ▶ Spuit het toestel nooit met water af en reinig het nooit met een stoomreiniger.
- ▶ Plaats het toestel niet op een oppervlak waar het in contact kan komen met een waterstraal.

2 Technische gegevens

2.1 Machinegegevens

Technische gegevens	
Nominaal vermogen*	8 W [20 W voor toestellen tot 12-2023]
Stroomaansluiting, op installatieplaats	Koudapparaatstekker
Zekeringen, op installatieplaats	1 x 10 – 30 A
Zekering, intern	6.3 AT
Besturingsaansluiting	CAN Mini-DIN 6-polig
Omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Omgevingstemperatuur	+10 °C tot +40 °C
Capaciteiten	
Siroopcapaciteit	4 x 1 liter
Buitenafmetingen	
Breedte	218 mm
Hoogte	488 mm
Diepte	326 mm
Gewicht	
Leeggewicht	10,4 kg
Geluidsdruk	
Continu geluidsdrukniveau	<70 dB(A)**

Technische wijzigingen voorbehouden.

* Speciale uitrusting zie typeplaatje. Opgegeven waarden betreffen de basisuitrusting.

** Het A-gewogen geluidsdrukniveau (slow) en Lpa (impulsen) op de werkplek van het bedieningspersoneel ligt in elke modus beneden 70 dB(A).

2.2 Netaansluiting op standplaats

Net	Aansluitwaarden			Zekering bij huisinstallatie	Aansluitkabel draaddoorsnede
1/N/PE	220 – 240 V	50/60 Hz	20 W	Max. 16 A	Min. 3 x 0,75 mm ²
1/N/PE	100 – 240 V	50/60 Hz	7,5 – 8,5 W	Max. 16 A (EU) Max. 20 A (USA/CAN)	Min. 3 x 0,75 mm ²

2.3 Typeplaatje

Type	Model
Flavour Point	FP4-UC

Het typeplaatje bevindt zich op de achterkant van het toestel.



Afbeelding: EU-typeplaatje

Aanbevolen informatie:

- Machinetype > [FP4-UC]
- Nominaal vermogen > bijv. 20 W
- Nominale spanning > bijv. 220 – 240 V
- Zekeringwaarde op standplaats > bijv. max. 16 A
- Serienummer > [JJKW XXXXXX] > bijv. 1935 XXXXXX

2.4 Verklaring van overeenstemming

2.4.1 Toegepaste normen

Bovengenoemde fabrikant verklaart dat deze machine in overeenstemming is met alle relevante bepalingen van de genoemde richtlijnen. Indien wijzigingen aan de apparaten worden aangebracht die niet met ons zijn afgesproken, dan verliest deze verklaring haar geldigheid. De volgende geharmoniseerde normen werden toegepast. Voor een deskundige omzetting van de vereisten wordt een DNV GL - Business Assurance conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 en ISO 45001:2018 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem toegepast. Alleen de fabrikant is verantwoordelijk voor het afgeven van deze verklaring van overeenstemming. Het hierboven beschreven voorwerp van de verklaring voldoet aan de voorschriften van de richtlijn 2011/65/EC van het Europese parlement en de raad

van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.

Voor de CE-overeenstemming

MD 2006/42/EC

- EN 60335-1:2020-08 +A11 +AC
- EN 60335-2-75:2010-11 +A1 +A11 +A12 +A2
- EN 62233:2008

EMC-richtlijn 2014/30/EU

- EN 55014-1:2018-08 +A1 +A2
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 61000-3-11:2021-03

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

- EN IEC 63000:2019-05

RED 2014/53/EU

- EN 301 489-1 V2.1.1:2017
- EN 301 489-7 V1.3.1:2005
- EN 301 489-24 V1.5.1:2010

Voor het naleven van Europese richtlijnen en verordeningen

WEEE-richtlijn 2012/19/EU

POP-verordening 2019/1021

Voor de EU-chemicaliënverordening

REACH-verordening 1907/2006/EG

Internationaal [CB]

Safety

- IEC 60335-1:2020-08
- IEC 60335-2-75
- BS EN 62233:2008
- UL197
- CSA C22.2 No.109

EMC

- CISPR 14-1
- CISPR 14-2
- IEC 61000-3-2
- IEC 61000-3-11
- NSF/ANSI 372
- NSF/ANSI 4

CB Scheme > internationaal systeem van wederzijdse erkenning van testrapporten en certificaten

CE Vereisten van de harmonisatierechtsvoorschriften van de Europese Gemeenschap

CISPR Internationaal Speciaal Comité voor Radiostoringen

EG/EU Europese Gemeenschap is een onderdeel van de Europese Unie bestaande uit EG/GASP/PJZS

EMC Elektromagnetische Compatibiliteit

IEC Internationaal conformiteitsbeoordelingssysteem van elektrotechnische productiemiddelen en componenten

MD Machinerichtlijn (Europees Parlement en Europese Raad)

POP Verordening (EU) inzake persistente schadelijke organische stoffen

REACH EU-chemicaliënverordening voor registratie, beoordeling, toelating en beperking van chemicaliën

RED Europese toelatingsrichtlijn voor radio-apparatuur en ontvangers (radiocommunicatie)

RoHS Beperking van gevaarlijke stoffen

WEEE	Waste of Electrical and Electronic Equipment > vermijden en reduceren van afvalstoffen van elektrische en elektronische apparatuur
NSF	National Sanitary Foundation. Productcontrole-, inspectie- en certificeringsorganisatie
UL	Underwriters Laboratories. Standaards voor de productveiligheid voor de Amerikaanse markt.
CSA	Canadian Standards Association.
ANSI	American National Standards Institute.

2.4.2 Adres van de fabrikant

Fabrikant	Verantwoordelijke voor de documentatie
Schaerer AG Postfach 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil T +41 32 681 62 00 F +41 32 681 64 04	Schaerer AG Productpflege & Managementsystem Postfach 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil


3 Productbeschrijving

3.1 Overzicht



Afbeelding: Overzicht van de koffiemachine

Nr.	Benaming	Toelichting
1	Slangadapter (Plug&Clean)	Adapter slangverbinding naar siroopfles
2	Afdichtstop geperforeerd	De afdichtstop voorkomt ongewenst uitstromen van de vloeistoffen.
3	Slanguiteinden	De slanguiteinden worden op de slangadapters van de koffiemachine aangesloten. Deze verbinding maakt de sirooptoevoer mogelijk.
4	Netaansluiting met tuimelschakelaar	Stroomvoorziening voor de siroopmodule met aparte tuimelschakelaar om het toestel in en uit te schakelen



Afbeelding: Aansluiting CAN-bus

Nr.	Benaming	Toelichting
1	CAN-bus 1	Communicatie-interface tussen koffiemachine en siroopstation
2	CAN-bus 2	Communicatie-interface tussen koffiemachine en andere bijzettoestellen (bijv. een melksysteem)

4 Installatie en inbedrijfstelling

4.1 Flavour Point inschakelen



Afbeelding: Netschakelaar

1. Zorg ervoor dat het opsteloppervlak stabiel, horizontaal en vlak is, zodat dit niet kan vervormen onder het gewicht van Flavour Point.
2. Schakel de koffiemachine uit.
3. Verbind het uiteinde van de siroopslang van Flavour Point met de daarvoor bestemde siroopslangkoppeling aan koffiemachinezijde.
4. Verbind de stuurkabel CAN-bus 1 met de koffiemachine.
5. Verbind de stuurkabel CAN-bus 2 met het bijzettoestel (bijv. melksysteem).
6. Verbind de netstekker met het elektriciteitsnet.
7. Schakel de tuimelschakelaar in stand „I“.
 - ✓ Stand „I“ = Flavour Point is ingeschakeld.
8. Schakel de koffiemachine in.
 - ✓ Flavour Point maakt nu verbinding met de koffiemachine.
9. Start de inbedrijfstellingsroutine van de koffiemachine.



Details over de inbedrijfstellingsroutine zijn te vinden in de gebruiksaanwijzing van de desbetreffende koffiemachine.


4.2 Flavour Point vullen



VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid!

- ▶ Verwerk alleen producten die geschikt zijn voor consumptie en gebruik met de Flavour Point.
- ▶ De Flavour Point mag uitsluitend worden gebruikt voor de beschikbaarstelling van siroop en dienovereenkomstige toevoegingen in de juiste flessen.
- ▶ Gebruik geen vloeistoffen die moeten worden gekoeld.



Afbeelding: Benaming van de onderdelen van de Flavour Point

1. Zet de siroopflessen in de Flavour Point.
2. Verwijder de flesdoppen en steek de slang [1] met stop [2] in de fles.
3. Duw de stop [2] stevig in de fles.
4. Zet de slangadapter (Plug&Clean-adapter) [3] in de Flavour Point en vergrendel de bajonetsluiting door deze naar rechts te draaien.
5. Herhaal bovengenoemde stappen voor alle siroopflessen.

5 Reiniging

5.1 HACCP-reinigingsconcept



VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid/hygiëne

Wanneer afzonderlijke flessen of de hele Flavour Point gedurende langere tijd niet worden gebruikt, dan kunnen bacteriën zich vermeerderen en de siroop kan indrogen.

- ▶ Voer vóór en na gebruikspauzes van meerdere dagen een reiniging uit.
- ▶ Neem eveneens goed nota van de reinigingshandleiding van de koffiemachine.
- ▶ Vervang de slangen met regelmatige tussenpozen.
- ▶ Neem goed nota van alle aanwijzingen m.b.t. de hygiëne.
- ▶ Neem goed nota van het HACCP-reinigingsconcept.

Alle reinigingsmiddelen zijn perfect afgestemd op de reinigingsprogramma's.

HACCP: Hazard Analysis and Critical Control Point

Het HACCP-reinigingsconcept moet levensmiddelen zonder bezwaren garanderen. Gevaren die met het verwerkingsproces van levensmiddelen samenhangen of van kant-en-klare producten uitgaan, worden bekeken en de risico's worden ingeschat. De risico's worden door dienovereenkomstige maatregelen verlaagd.

Bij correcte installatie, onderhoud, service en reiniging voldoen de bijzettoestellen van Schaerer AG aan de HACCP-vereisten.

5.2 Reinigingsintervallen

Dagelijks ¹	Wekelijks ²	Naar behoefte ³	Optioneel
Automatische reiniging			
x			Automatische spoeling (indien geprogrammeerd)
Reinigingsprogramma			
	x	0	Flavour Point (siroopsysteem) bij fleswissel
Handmatige reinigingswerkzaamheden			
		0	Bijzettoestellen reinigen

1 Minimaal één keer per dag, indien nodig vaker

2 Minimaal één keer per week, indien nodig vaker

3 Indien er sprake is van verontreiniging

Displaygestuurde reinigingsprogramma's worden afhankelijk van ingesteld reinigingsschema uitgevoerd. Bovendien kunnen ze op elk moment handmatig via de **extra reiniging** worden uitgevoerd.

5.3 Flavour Point reinigen

Voor een storingsvrije werking en voor een optimale productkwaliteit is regelmatige reiniging vereist.



AANWIJZING

Schade door verkeerde reiniging

Bij de reiniging kunnen krassen of schrammen ontstaan.

- ▶ Gebruik voor de reiniging geen schuurmiddel of iets dergelijks.
- ▶ Gebruik geen agressief reinigingsmiddel. Voor reiniging van buiten is koud of lauw water voldoende. Indien nodig kunt u een gangbaar afwasmiddel gebruiken.
- ▶ Gebruik zachte doeken.
- ▶ Reinig vóór langere pauzes het toestel van binnen.
- ▶ Het apparaat mag niet met een waterstraal worden gereinigd.



Afbeelding: Reiniging Flavour Point

Benodigheden voor het reinigingsprogramma klaarzetten:

- Reinigingsreservoir
- Schone vochtige doek (poetsdoek)

De reiniging vindt plaats via de aangesloten Schaerer-koffiemachine. Een reinigingsprogramma wordt via het touchscreen van de koffiemachine gestart.

1. Volg de instructies die verschijnen.
2. Reinig het toestel aan de buitenkant met een vochtige doek. Wrijf het toestel vervolgens droog met een fijne wollen of wilderen doek.
3. Gebruik alleen heet water om te reinigen (desinfectie), geen reinigingsmiddelen.
4. Gebruik alleen heet water om te reinigen (desinfectie), geen reinigingsmiddelen.

6 Storingen verhelpen

Foutbeeld	Handelingsinstructie
Koffiemachine herkent Flavour Point niet.	▶ Controleren: Is het apparaat ingeschakeld? ▶ Controleren: Is de stekker ingestoken? ▶ Controleren: Is de zekering op installatieplaats defect? ▶ Controleren: CAN-knoopverbinding met koffiemachine
Leegmelding meldt niet.	▶ Controleren: CAN-knoopverbinding met koffiemachine

7 De-installatie

Na einde levensduur

Nadat het toestel het einde van zijn levensduur heeft bereikt, moet het toestel gedemonteerd en ecologisch verantwoord gerecycled worden.

8 Milieuvriendelijke afvoer



Het toestel moet vakkundig in overeenstemming met de plaatselijke en wettelijke bepalingen worden afgevoerd.

- Neem contact op met de servicepartner.

Voor zover er geen afspraken m.b.t. terugname of afvoer werden gemaakt, voert u de gedemonteerde onderdelen voor recycling af.

- Verwerk metalen tot schroot.
- Voer kunststof elementen voor recycling af.
- Voer de overige componenten op basis van het soort materiaal gesorteerd af.